



KLIMAFLEX SA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sug och tryckslang för varm och kall luft, avgaser och ångor. Lämplig för industriellatorckmaskiner, flytande media och utsugningsarmar.

EGENSKAPER

Mycket lätt och flexibel slang

KONSTRUKTION

Slang av termoplastiskgummi och inbäddad stålspiral. Tjocklek mellan spiralerna 0,55 mm.

FÄRG

Svart

TEMPERATUROMRÅDE

-40° till +130°C (tillfälligt +150°C)

STANDARDLÄNGDER

10 m kan även fås i 20 m

Art.nummer	ID mm	Böjn.radie mm	A.tryck Bar (20°)	Vakuum mm VP(20°)
SA-051	51	33	0,264	2100
SA-060	60	35	0,250	1900
SA-065	65	38	0,227	1600
SA-070	70	40	0,202	1600
SA-076	76	43	0,202	1300
SA-082	82	45	0,173	1300
SA-090	90	50	0,160	1000
SA-102	102	55	0,150	950
SA-127	127	68	0,125	650
SA-140	140	75	0,102	650
SA-152	152	80	0,102	650
SA-160	160	85	0,102	650
SA-180	180	95	0,077	650
SA-203	203	105	0,077	650
SA-254	250	130	0,054	300
SA-305	300	155	0,045	250