



SPIRAFLEX

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Transport och utsug av damm, rök, gaser samt kall eller varm luft. Lämplig till mobila värmeflaktar och torkmaskiner.

KONSTRUKTION

En sydd tygslang, med en helinbäddad stålspiral försedd med spiralfria muffar i ändarna. Samtliga slangar kan fås isolerade och/eller i påse. 6013, 6018 och 6030 är av svårantändligt material

6001 PVC-belagt polyester- eller nylontyg -20°C - +100°C

6013 1 lager neoprenbelagt polyestertyg -40°C - +130°C

6018 1 lager hypalonbelagt polyestertyg -55°C - +180°C

6003 1 lager silikonbelagt fiberglastyg -80°C - +300°C

FÄRG

6001 gul, vit eller grå

6013 gul eller svart

6018 gul, svart eller grå

6003 silver

Kan även fås i kamouflagefärg, militärgrön och sandfärg

STANDARDLÄNGDER

7,6 & 10 m

ID mm	Vikt kg/m	A.tryck Bar (20°)
102	xx	xx
127	xx	xx
152	0,28	0,64
180	0,29	0,60
203	0,30	0,55
229	0,32	0,50
254	0,34	0,45
305	0,36	0,35
357	0,46	0,30
407	0,51	0,25
425	0,69	0,24
457	0,74	0,23
508	0,82	0,20
525	0,98	0,19
550	1,05	0,18
600	1,12	0,17
700	1,40	0,15
800	1,70	0,13
900	2,10	0,11
1000	2,50	0,10