



ACTION COATED

EGENSKAPER

Lätt och flexibel kinksäker brandslang. God nötningsbeständighet tack vare PU-ytterhöljet, som även skyddar mot smuts. Utvändigt beständig mot olja, bensin och en rad kemiska produkter (se kemikalietabell för respektive material) Goda väder- och ozonegenskaper. Uppfyller: DIN 14811 BS 6391:2009 Typ 1
En slang som tar liten plats när den flatrullas.
Skulle slangen gå sönder är den lätt att reparera.
Uppfyller: DIN 14811 BS 6391 Typ 2

KONSTRUKTION

Yttertub av slitstark polyesterarmering (2 lager varptrådar)

Invändig tub SBR

In- och utvändigtub är sammanhäftade med NBR gummi.

Skyddstub: Skyddande extra slitsarkt PU ytterhölje som tål olja, en rad olika kemikalier samt värme

TEMPERATUROMRÅDE

-30°C till +80°C

FÄRG

Röd utvändigt och svart invändigt

STANDARDLÄNGDER

15,20, 30, 60 m

Art.nummer	ID mm	Vikt g/m	A.tryck bar(20°C)	S.tryck bar (20°C)
ACTION/C-019	19	130	30	60
ACTION/C-025	25	160	30	60
ACTION/C-032	32	190	30	60
ACTION/C-038	38	220	30	60
ACTION/C-042	42	250	30	60
ACTION/C-045	45	260	30	60
ACTION/C-052	52	320	25	50
ACTION/C-064	64	420	25	50
ACTION/C-070	70	490	25	50
ACTION/C-075	75	550	25	50
ACTION/C-090	90	650	20	40
ACTION/C-102	102	730	20	40
ACTION/C-110	110	840	18	35
ACTION/C-125	125	990	15	30
ACTION/C-152	152	1160	15	30