



VACUFLEX PU

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämplig som andnings slang inom anestesi och till andningsmasker. Även lämplig som materialtransportslang och kabelskydd, ventilation och sug av rök, gaser och finkorninga material.

EGENSKAPER

Mycket lätt och smidig slang med god nötningsbeständighet Fri från halogener.

KONSTRUKTION

Polyuretan Shore A 85 med tålig fjäderståls spiral.

TEMPERATUROMRÅDE

-40°C till +90°C

FÄRG

Svart

STANDARDLÄNGD

10 meter

Artikelnummer	ID mm	YD	Vikt g/m	A.tryck bar (20°)	U.tryck bar (20°)
VA/PU-010	10	15,6	84	0,6	0,45
VA/PU-012	12	17,6	98	0,6	0,45
VA/PU-014	14	19,6	112	0,6	0,45
VA/PU-016	16	21,6	126	0,6	0,45
VA/PU-018	18	23,6	140	0,6	0,45
VA/PU-020	20	25,6	154	0,6	0,45
VA/PU-022	22	27,6	163	0,6	0,45
VA/PU-026	26	31,6	181	0,6	0,45
VA/PU-030	30	35,6	187	0,6	0,45
VA/PU-032	32	37,6	199	0,6	0,45
VA/PU-035	35	40,6	203	0,6	0,45
VA/PU-038	38	43,6	225	0,6	0,45
VA/PU-040	40	45,6	239	0,6	0,45
VA/PU-045	45	50,6	258	0,6	0,45
VA/PU-051	51	57,0	320	0,6	0,35
VA/PU-055	55	61,0	375	0,6	0,35
VA/PU-060	60	66,0	411	0,6	0,35
VA/PU-065	65	71,4	474	0,6	0,35
VA/PU-070	70	76,4	510	0,6	0,35
VA/PU-075	75	81,4	550	0,6	0,35
VA/PU-080	80	87,0	581	0,6	0,35
VA/PU-090	90	97,0	652	0,6	0,35
VA/PU-102	102	109,0	822	0,4	0,30