



## KLIMAFLEX CSI/ISO

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Isolerad aluminiumslang för transport av varm eller kall luft.

### EGENSKAPER

Mycket lätt och flexibel och lufttät slang

Certifierad och klassifierad enligt EN 13180 standard

### KONSTRUKTION

Slang: 3-lagrad aluminiumfolie, 1-lager polyester med helinbäddad fjäderstålspiral

Isolering: 25 mm glasull

Utvändig skyddstub: 2 lager aluminiumfoile, 1 lager polyester

### TEMPERATUROMRÅDE

-30° till +250°C

### STANDARDLÄNGDER

10 m

Artikelnummer	Id mm	A.tryck Pa max (20°)	Lufthastighet m/s (max)
CSI/I-051	51	3000	30
CSI/I-063	63	3000	30
CSI/I-076	76	3000	30
CSI/I-082	82	3000	30
CSI/I-089	89	3000	30
CSI/I-102	102	3000	30
CSI/I-114	114	3000	30
CSI/I-127	127	3000	30
CSI/I-133	133	3000	30
CSI/I-140	140	3000	30
CSI/I-152	152	3000	30
CSI/I-160	160	3000	30
CSI/I-203	203	3000	30
CSI/I-228	228	3000	30
CSI/I-254	254	3000	30
CSI/I-304	304	3000	30
CSI/I-318	315	3000	30
CSI/I-355	355	3000	30
CSI/I-406	406	3000	30
CSI/I-457	457	3000	30
CSI/I-508	508	3000	30
CSI/I-620	620	3000	30
CSI/I-800	800	3000	30