SKYDDSSLANG

Utg 1

SKYDDSSLANG PET

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Skydd av kablar och slangar samt kabeluppsamlare.

EGENSKAPER
Lätt och flexibel konstruktion.
Bra skydd mot mekansik nötning.
100% återvinningsbar. God resitens mot vätskor som används inom bilindustrin.
Självslocknande, brandklass DIN 5510 del 1+2

MATERIAL
Flätad PET (100 % Polyester)

FÄRG
Standardfärg svart

TEMPERATUR
-55°C - +150°C

LÄNGD
Standardlängd 25 m

Artikelnummer	Nominal size (mm)	anvädningsområde min & max (mm)
PET-03	3	2-7
PET-05	5	3-8
PET-06	6	4-8
PET-08	8	6-10
PET-10	10	8-14
PET-12	12	10-14
PET-13	13	12-15
PET-16	16	12-16
PET-22	22	14-22
PET-24	24	20-35
PET-26	26	22-35
PET-30	30	24-40
PET-40	40	28-40
PET-50	50	38-50

HYDAB
HYDAB SCANDINAVIA AB

Skallebackavägen 3
302 41 Halmstad
Sweden

Tel: 035-17 22 80
Fax: 035-10 76 25
Hemsida:www.hydab.se
E-post: info@hydab.se

Bankgiro: 968-6304
Vatt.No: SE556221 603501
F-skattebevis:5562216035
Säte: Halmstad