



METALFLEX

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slang för sug och tryck av vatten, granulat, livsmedel, slam och utspädda kemikalier. Lämplig där vakuumpumpar används.

EGENSKAPER

Flexibel, stark, slät in- och utsida, tål höga vakuump. Livsmedelskvalité, godkänd enligt de europeiska kraven 10/2011 EC för transport av medel A-B-C.

KONSTRUKTION

Tillverkad av klar PVC med helinbäddad stålspiral.

TEMPERATUROMRÅDE

-10° till + 60°C.

FÄRG

Transparent vägg med klar eller grön ton.

STANDARDLÄNGDER

50 m id 10-75 mm övriga 15 m

Art.nummer	ID mm	Gods tjocklek mm	Vikt kg/m	B.radie mm	A.tryck bar(20°C)	U.tryck mm vp (20°C)
MET-010	10	3,0	0,15	35	12,0	9000
MET-012	12	3,0	0,19	42	11,5	9000
MET-013	13	3,0	0,21	46	11,0	9000
MET-014	14	3,0	0,22	46	11,0	9000
MET-016	16	3,3	0,27	40	8,0	9000
MET-018	18	3,5	0,30	65	10,0	9000
MET-019	19	3,5	0,33	70	10,0	9000
MET-020	20	3,5	0,33	70	10,0	9000
MET-025	25	4,0	0,51	63	6,0	8000
MET-030	30	4,5	0,61	105	9,0	8000
MET-032	32	4,1	0,63	80	5,0	9000
MET-035	35	4,2	0,72	88	5,0	9000
MET-038	38	4,5	0,82	98	5,0	9000
MET-040	40	5,5	0,92	140	7,5	8000
MET-045	45	6,0	1,12	110	5,0	9000
MET-050	51	6,0	1,26	175	6,0	8000
MET-060	60	6,5	1,70	210	5,5	7000
MET-063	63	6,0	1,80	160	4,0	8000
MET-070	70	7,0	2,04	245	5,0	6000
MET-075	76	6,0	2,20	220	3,0	8000
MET-100	100	7,5	3,50	350	2,5	7000
MET-110	110	7,5	4,10	325	2,5	7000
MET-125	125	8,5	4,46	438	2,3	6000
MET-150	150	10,0	6,30	525	2,0	5000