

AVT DRICKSVATTEN

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För transport av dricksvatten t.ex för omledning vid brott på vattenledningar.

EGENSKAPER

Slittålig PVC-slang **Godkänd enligt EU 10/2011** för transport av livsmedel och vätskor A, B och C. Godkänd dricksvattenslang.



KONSTRUKTION

Slitstark 1-lagrad polyesterarmering med slät in- och utsida i PVC.

TEMPERATUROMRÅDE

-10°C till +55°C

FÄRG

Blå

STANDARDLÄNGDER

50 eller 100 m

Art.nummer	Id mm	Yd mm	Vikt g/m	A.tryck bar(20°C)	S.tryck bar (20°C)
AVT-D-038	38	41,0	220	7,0	17,5
AVT-D-052	52	55,2	290	6,5	16,3
AVT-D-070	70	73,2	435	5,5	13,8
AVT-D-078	78	81,2	460	5,0	12,5
AVT-D-090	90	93,2	590	5,0	12,5
AVT-D-103	103	106,2	650	4,0	10,0
AVT-D-128	128	131,6	880	4,0	10,0
AVT-D-155	155	159,0	1150	3,5	8,5
AVT-D-207	207	211,3	1750	3,0	7,5