



PROTECT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skydd av kablar, vajrar, kedjor, rep och hydraulslangar.

EGENSKAPER

Lätt, flexibel och slitålig skyddsslang som är väder och ozonbeständig. Utvändigt god resistens mot olja, bensin och flertalet kemikalier. Kan fås med dragtråd.

KONSTRUKTION

Dubbeltvinnan slitålig varp av 100 % polyestergarn.

TEMPERATUROMRÅDE

-30°C till +80°C

Färg

Vit

STANDARDLÄNGD

100 m (max längd skarvad 1000 m)

Art.nummer	Id mm	Vikt g/m	Gods tjocklek mm
PROTECT-025	25	58	1,0
PROTECT-032	32	67	1,0
PROTECT-038	38	80	1,0
PROTECT-042	42	88	1,0
PROTECT-045	45	100	1,0
PROTECT-052	52	115	1,0
PROTECT-065	65	130	1,0
PROTECT-070	70	191	1,0
PROTECT-075	75	205	1,0
PROTECT 090	90	215	1,0
PROTECT-102	102	260	1,0
PROTECT-110	110	355	1,0
PROTECT-115	115	275	1,0
PROTECT-125	125	410	1,0
PROTECT-150	150	495	1,0