

CLIP SLANGKLÄMMA



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

CLIP-L För montering av våra CLIP-slangar med vänstergående sprial.

CLIP-R För montering av polyuretanslangarna PU6 och PUR med högergående sprial. (Kan även användas på PUH med 9 mm bandbredd)

EGENSKAPER

Brygga som passar över slangens sprial, ger en tätare och starkare montering än vid montering med en vanlig klämma utan brygga.

KONSTRUKTION

Galvad (1.4016/W2) bandslangklämma med brygga och skruv. Kan även fås i rostfritt AISI 1.4310 / W4) R=högergående sprial L= vänstergående sprial.

Artikelnummer	Spännområde mm	Typ höger=R eller vänster=L
CLIP-038-R	38-60	R
CLIP-040-X (X=R eller L)	40-60	R/L
CLIP-050-X	50-70	R/L
CLIP-060-X	60-80	R/L
CLIP-070-X	70-90	R/L
CLIP-080-X	80-100	R/L
CLIP-090-X	90-110	R/L
CLIP-100-X	100-120	R/L
CLIP-110-X	110-130	R/L
CLIP-120-X	120-140	R/L
CLIP-125-X	125-140	R/L
CLIP-130-X	130-150	R/L
CLIP-140-X	140-160	R/L
CLIP-150-X	150-170	R/L
CLIP-160-X	160-180	R/L
CLIP-170-X	170-190	R/L
CLIP-180-X	180-200	R/L
CLIP-190-R	190-210	R
CLIP-200-X	200-220	R/L
CLIP-210-L	205-225	L
CLIP-215-L	215-235	L
CLIP-220-R	220-210	R
CLIP-240-R	240-260	R
CLIP-250-L	250-270	L
CLIP-275-X	265-285	R/L
CLIP-280-R	280-320	R
CLIP-300-L	300-320	L
CLIP-315-X	310-330	R/L
CLIP-325-X	320-340	R/L
CLIP-350-X	350-370	R/L
CLIP-375-L	370-390	L
CLIP-400-X	400-420	R/L
CLIP-450-X	450-470	R/L