



AIRFLEX PU

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utsug av lätt slitande partiklar i form av livsmedel, lösull, granulat, blad, gräs, damm och spån.

EGENSKAPER

Invändigt slät, lätt och flexibel, bra ozonbeständighet samt goda kemiska egenskaper. *Livsmedelskvalité enligt EU 10/2011 för livsmedel A-B-C.

KONSTRUKTION

Polyeretanslang med styv stötsäker spiral av hård PVC. Slangen kan förses med antistatisk kopparvajer (ANTI).

TEMPERATUROMRÅDE

-25° - +60°(+85°)C Eter material
* -25° - +80°C Ester material

FÄRG

Transparant gul eller grå sprial.

STANDARDLÄNGD

20 m APU-40 ANTI 25 m

Artikelnummer	ID mm	YD	B.radie mm	Vikt kg/m	Vacuum bar (20°)
APU-025	25	31,8	25	0,24	0,4
APU-032	32	39,0	32	0,27	0,3
APU-038*	38	45,0	38	0,25	0,3
APU-038 ANTI	38	45,0	48	0,26	0,2
APU-040	40	47,0	40	0,28	0,3
APU-040 ANTI	40	48,0	40	0,29	0,3
APU-045	45	52,5	45	0,38	0,3
APU-045 ANTI	45	53,5	45	0,38	0,2
APU-050	50	58,2	50	0,49	0,3
APU-050 ANTI	50	59,2	50	0,50	0,3
APU-060*	60	66,8	70	0,46	0,2
APU-060 ANTI*	60	70,0	70	0,46	0,2
APU-063	63	71,0	63	0,58	0,3
APU-063 ANTI	63	72,0	63	0,59	0,3
APU-075	75	85,3	75	0,78	0,3
APU-075 ANTI	80	86,3	100	0,65	0,2
APU-080	80	91,6	90	0,80	0,3
APU-102	102	112	100	0,85	0,1
APU-102 ANTI	102	114	100	0,90	0,3
APU-110	110	120	110	0,88	0,3
APU-125*	125	134	135	1,10	0,3
APU-140	140	151	140	1,22	0,3
APU-150*	150	160	170	1,45	0,1

* Ester material.