



FJÄDERKLÄMMA PLATT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slangklämma för enkel montering av slangar lämplig vid temperaturväxlingar.

EGENSKAPER

Lätt att montera tillförlitlig och billig , behåller trycket och förhindrar läckage vid temperaturförändringar.

KONSTRUKTION

Cr3 Zink-pläterat fjäderstål.

Bandbredden är 7 mm t.o.m FJP 7 övriga 8 mm.

Art.nummer	Id mm klämma(utan tryck)	Applikations diameter mm*	Antal per kartong
FJP-06	5,5 ± 0,1	6,0	500
FJP-07	6,4 ± 0,1	7,0	500
FJP-08	7,4 ± 0,15	8,0	500
FJP-09	8,4 ± 0,15	9,0	500
FJP-10	9,3 ± 0,2	10,0	500
FJP-11	10,3 ± 0,2	11,0	500
FJP-12	11,1 ± 0,2	12,0	500
FJP-14	12,9 ± 0,2	14,0	500
FJP-15	13,5 ± 0,2	15,0	500
FJP-17	15,6 ± 0,2	17,0	500
FJP-20	18,4 ± 0,4	20,0	500

* Yd på slangen som krävs för att klämman ska ha tryck