



BANDSLANGKLÄMMA SUT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Klämma lämplig att användas när stora temperaturskillnader kan förekomma, därmed idealisk för montering i bilar, truckar maskiner etc.

EGENSKAPER

Slangklämma med fjädderingar som gör att trycket behålls konstant vid plötsliga temperaturförändringar.

KONSTRUKTION

Klämma med rostfritt band och hus (AISI 301ss/304ss)
Skruv förzinkad som standard kan även fås i rostfritt.

Art.nummer	Spännområde mm	Installations vridmoment	Bandbredd mm	Antal/kartong
SUT-45	26-45	11 NM	15,8	250
SUT-54	32-54	11 MN	15,8	250
SUT-67	45-67	11 NM	15,8	250
SUT-79	57-79	11 NM	15,8	200
SUT-92	70-92	11 NM	15,8	200
SUT-105	83-105	11 NM	15,8	200
SUT-118	96-118	11 MN	15,8	100
SUT-130	108-130	11 NM	15,8	100
SUT-143	121-143	11 NM	15,8	100
SUT-156	134-156	11 NM	15,8	100
SUT-168	146-168	11 NM	15,8	100
SUT-181	159-181	11 MN	15,8	100
SUT-194	172-194	11 NM	15,8	50
SUT-206	184-206	11 NM	15,8	50
SUT-219	197-219	11 NM	15,8	50
SUT-232	210-232	11 NM	15,8	50