VATTENTRANSPORT

Utg 2



AQUA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Dricksvattenslang lämplig för kommuner, militären, livsmedelsindustrin.

EGENSKAPER
Slittålig, lätt, flexibel slang med mycket goda UV-, ozon och åldringsegenskaper.
Utvändigt god beständighet mot kemikalier, olja och bensin.
Uppfyller standarden: WRAS och REG 31

KONSTRUKTION
Innterlining i PU, slitstark polyesterarmering (2 lager varptrådar)
Yttertub: NBR-gummi

TEMPERATUROMRÅDE
-30°C till +100°C (godkänt material för varmvatten + 23°C)

FÄRG
Blå

STANDARDLÄNGDER
60, 20, 30 meter.

Art.nummer	ID mm	Gods mm	Vikt g/m	A.tryck bar(20°C)*	S.tryck bar (20°C)
AQUA-019	19	2,0	190	30	60
AQUA-025	25	2,0	240	30	60
AQUA-032	32	2,1	300	30	60
AQUA-038	38	2,1	340	30	60
AQUA-042	42	2,1	390	30	60
AQUA-045	45	2,1	430	30	60
AQUA-052	52	2,2	500	25	50
AQUA-064	64	2,2	650	25	50
AQUA-070	70	2,2	730	25	50
AQUA-075	75	2,4	790	25	50
AQUA-090	90	2,4	1000	20	40
AQUA-102	102	2,9	1120	20	40
AQUA-110	110	2,9	1430	18	35
AQUA-125	125	3,0	1600	15	30
AQUA-152	152	3,0	1850	15	30

*Utan kopplingar

HYDAB SCANDINAVIA AB

Skallebackavägen 3
302 41 Halmstad
Sweden

Tel: 035-17 22 80
Fax: 035-10 76 25
Hemsida: www.hydab.se
E-post: info@hydab.se

Bankgiro: 968-6304
Vatt.No: SE559037662901
F-skattebevis:5590376629
Säte: Halmstad