



## ATOFLEX A.V

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Granulatslang inom plastindustrin, även lämplig för transport av livsmedel.

### EGENSKAPER

Ftalatfri transparent PVC-slang med PVC-spiral och antistatisk kopparvajer. Stark och smidig slang med slät insida. Uppfyller de europeiska kraven för transport 10/2011 EC, 2007/19 för transport av medel A, B, C, D1.

### KONSTRUKTION

PVC-slang med hård PVC-spiral och kopparvajer.

### TEMPERATUROMRÅDE

-15° - +60°C

### FÄRG

Transparent med vit spiral.

### STANDARDLÄNGD

25 m

Art.nummer	ID mm	G.tjocklek mm	Vikt kg/m	B.radie mm	A.tryck bar (20°)
ATM-025 A.V	25	2,9	0,33	120	8,0
ATM-032 A.V	32	3,0	0,46	160	7,0
ATM-038 A.V	38	3,2	0,55	200	6,5
ATM-040 A.V	40	3,2	0,60	200	6,5
ATM-045 A.V	45	3,5	0,67	230	6,5
ATM-051 A.V	51	3,9	0,81	250	6,0
ATM-055 A.V	55	3,8	0,94	280	6,0
ATM-060 A.V	60	4,2	0,97	320	5,0
ATM-063 A.V	63	4,0	1,04	320	5,0
ATM-070 A.V	70	3,7	1,20	400	4,0
ATM-076 A.V	76	3,7	1,38	440	4,0
ATM-102 AV.	102	4,8	2,16	620	4,0