



METALFLEX

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slang för sug och tryck av vatten, granulat, livsmedel, slam och utspädda kemikalier.

EGENSKAPER

Flexibel, stark, slät in- och utsida, tål höga vakuum.
Livsmedelskvalitet, godkänd enligt 10/2011 EC för transport av A-B-C.

KONSTRUKTION

Tillverkad av klar PVC med helinbäddad stålspiral.
Godstjocklek 3,0-10,0

TEMPERATUROMRÅDE

-15° till + 60°C.

FÄRG

Transparent vägg med klar eller grön ton.

STANDARDLÄNGDER

60 m id 10-35, 30 m id 38-102 mm övriga 20 m

Art.nummer	ID mm	B.radie mm	A.tryck bar(20°C)	U.tryck mm vp (20°C)
MET-010	10	50	5,0	9000
MET-012	12	50	5,0	9000
MET-013	13	60	5,0	9000
MET-014	14	60	5,0	9000
MET-016	16	70	5,0	9000
MET-018	18	80	5,0	9000
MET-019	19	90	5,0	9000
MET-020	20	90	5,0	9000
MET-025	25	110	4,0	9000
MET-032	32	140	4,0	8500
MET-035	35	160	4,0	8500
MET-038	38	170	4,0	8500
MET-040	40	180	4,0	8500
MET-045	45	200	4,0	8000
MET-050	51	230	4,0	8000
MET-063	63	280	3,6	8000
MET-070	70	320	3,6	7000
MET-075	76	340	3,6	7000
MET-100	102	460	2,4	7000
MET-110	110	550	1,6	7000
MET-125	127	640	1,2	6000
MET-150	151	760	1,2	6000