

## INDUSTRIVATTENSLANG 531



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slang lämplig för luft eller vatten, för industri, bygg, tvätthallar och idrottsanläggningar

### EGENSKAPER

Hållbar slang med många arbetsområden.  
Utmärkt för utomhusbruk

### KONSTRUKTION

Invärdig tub av EPDM, polyesterarmering, utvärdig slät EPDM.

### FÄRG

Röd eller blå.

### TEMPERATUROMRÅDE

-30° C till +140° C

### STANDARDLÄNGDER

50 meter

| Art.nummer | ID mm | YD mm | Vikt g/m | Böjn.radie mm | A.tryck bar( 20°c) | S.tryck bar( 20°c) |
|------------|-------|-------|----------|---------------|--------------------|--------------------|
| 531-006    | 6,4   | 13,0  | 152      | 40            | 20                 | 60                 |
| 531-010    | 9,5   | 16,5  | 320      | 50            | 20                 | 60                 |
| 531-013    | 12,7  | 21,5  | 360      | 65            | 20                 | 60                 |
| 531-019    | 19,0  | 27,0  | 450      | 105           | 20                 | 60                 |
| 531-025    | 25,0  | 35,0  | 800      | 145           | 20                 | 60                 |