BRANDSLANG

Utg 4



ACTION

EGENSKAPER
Lätt och flexibel brandslang med god nötningsbeständighet.
Utvändigt beständig mot olja, bensin och en rad kemiska produkter (se kemikalietabell för respektive material)
Goda väder- och ozonegenskaper.
Uppfyller: DIN 14811: 2008-11 + A3 2018-11 Klass 1, 2

KONSTRUKTION
Yttertub id 19-75: Slitstark polyesterarmering (2 lager varptrådar)
Invändig tub: SBR gummi, inner- och yttertuben är sammanhäftade med NBR- gummi.

TEMPERATUROMRÅDE
-30°C till +80°C

FÄRG
Vit utvändigt och svart invändigt

STANDARDLÄNGDER
15,20, 30 och 60 m

Art.nummer	ID mm	Vikt g/m	A.tryck bar(20°C)	S.tryck bar (20°C)
ACTION-019	19	110	30	60
ACTION-025	25	140	30	60
ACTION-032	32	175	30	60
ACTION-038	38	190	30	60
ACTION-042	42	220	30	60
ACTION-045	45	230	30	60
ACTION-052	52	280	30	60
ACTION-064	64	370	30	60
ACTION-070	70	440	30	60
ACTION-075	75	490	30	60
ACTION-090	90	590	18	35
ACTION-102	102	660	18	35
ACTION-110	110	760	18	35
ACTION-125	125	900	18	35
ACTION-152	152	1040	18	35

HYDAB SCANDINAVIA AB

Skallebackavägen 3
302 41 Halmstad
Sweden

Tel: 035-17 22 80
Fax: 035-10 76 25
Hemsida: www.hydab.se
E-post: info@hydab.se

Bankgiro: 968-6304
Vatt.No: SE559037662901
F-skattebevis:5590376629
Säte: Halmstad