



ACTION

EGENSKAPER

Lätt och flexibel kinksäker brandslang.

God nötningsbeständighet och utvändigt beständig mot olja, bensen och en rad kemiska produkter (se kemikalietabell för respektive material)

Goda väder och ozonegenskaper.

Uppfyller: DIN 14811

Yttertub id 19-75: Slitstark polyesterarmering (2 lager varptrådar)

Yttertub id 110-152: Extra slitstark polyesterarmering (3-lager)

Invändig tub: SBR gummi, inner- och yttertuben är sammanhäftade med NBR- gummi.

TEMPERATUROMRÅDE

-30°C till +100°C

FÄRG

Vit utvändigt och svart invändigt

STANDARDLÄNGDER

15,20, 30 och 60 m

Art.nummer	ID mm	Vikt g/m	A.tryck bar(20°C)*	S.tryck bar (20°C)
ACTION-019	19	110	16	60
ACTION-025	25	140	16	60
ACTION-032	32	175	16	60
ACTION-038	38	190	16	60
ACTION-042	42	235	16	60
ACTION-045	45	230	16	60
ACTION-052	52	280	16	60
ACTION-064	64	370	16	60
ACTION-070	70	440	16	60
ACTION-075	75	490	16	60
ACTION-110	110	790	12	35
ACTION-125	125	930	12	35
ACTION-152	152	1070	12	35

*A. tryck med brandkopplingar