



HANDIFIGHTER/STRÅLRÖR

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Strålrör för brandposter, effektiv släckning tack vare spridd stråle. Strålen regleras genom vridning av sprayhuvud från fin dimma till hård stråle. Strålrör med slanghals levereras med provtryckningsnippel.

EGENSKAPER/KONSTRUKTION

Anslutning: 3/4" slanghals, 1" slanghals eller 3/4" utv.gänga
Provtryckningsnippel 1/8" (slanghals)

Max arbetstryck: 25 bar

Material: Ytterdel i svart gummi på samtliga modeller förutom Handy-025 som har röd gummi. Metalldelar nickelpläterad mässing MS58. Lång modell handtag i temoplastiskt gummi

Art.nummer	Anslutning
HANDY-019	3/4" slanghals
HANDY-025	1/2" slanghals
HANDY-G	3/4" gänga
HANDY/L-019	3/4" slanghals
HANDY/L-025	1/2" slanghals
HANDY/L-G	3/4" gänga

Vattentryck bar	Vatten flöde l/min			Distans m (jet)		
	19 mm	25 mm	Gänga	19 mm	25 mm	Gänga
4,0	50-52	52-54	51-52	14-16	13-15	14-16
6,0	63-65	65-68	63-65	17-19	16-18	17-19
8,0	78-80	79-82	78-80	18-20	17-19	18-20
10,0	98-102	98-102	98-102	19-21	18-20	19-21