KLIMAFLEX A/TS

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Originalslang för utsugningsarmar.
Utsug av svetsgaser, ångor och damm.

EGENSKAPER
Mycket lätt och flexibel slang, axiellt hoptryckbar, god resistens mot kemikalier.
Svårantändligt material, brandklassad M0 (Frankrike)

KONSTRUKTION
PVC-belagd polyamidväv med helinbäddad fjäderstålspiral.

FÄRG
Blå, svart eller vit

TEMPERATUROMRÅDE
-30° till +80°C

STANDARDLÄNGD
6 meter

Art.nummer	ID mm	A.tryck Pa max	Lufthastighet m/s (max)
TS-051	51	3000	30
TS-063	63	3000	30
TS-076	76	3000	30
TS-082	82	3000	30
TS-102	102	3000	30
TS-127	127	3000	30
TS-152	152	3000	30
TS-160	160	3000	30
TS-203	203	3000	30
TS-254	254	3000	30
TS-304	305	3000	30
TS-318	315	3000	30
TS-354	356	3000	30
TS-406	406	3000	30
TS-457	457	3000	30
TS-508	508	3000	30
TS-610	620	3000	30

HYDAB SCANDINAVIA AB

Skallebackavägen 3
302 41 Halmstad
Sweden

Tel: 035-17 22 80
Fax: 035-10 76 25
Hemsida: www.hydab.se
E-post: info@hydab.se