



KLIMAFLEX CSI

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Oisolerad aluminiumslang för transport av varm eller kall luft.

EGENSKAPER

Lätt och flexibel lufttät slang som är lätt att montera.

God beständighet mot kemikalier och UV-strålar.

Brand certifikat: M0 (Frankrike) och EN 13501-1 Class A2 - s1, d0 (Europa)

KONSTRUKTION

3-lager aluminium

1-lager polyester

Nominal tjocklek 74 micron

Helinbäddad fjäderstålspiral.

TEMPERATUROMRÅDE

-30° till +250°C

STANDARD LÄNGD

10 m

Artikelnummer	Storlek mm	A.tryck Pa max	Lufthastighet m/s (max)
CSI-051	51	3000	30
CSI-063	63	3000	30
CSI-076	76	3000	30
CSI-082	82	3000	30
CSI-089	89	3000	30
CSI-102	102	3000	30
CSI-114	114	3000	30
CSI-127	127	3000	30
CSI-133	133	3000	30
CSI-140	140	3000	30
CSI-152	152	3000	30
CSI-160	160	3000	30
CSI-203	203	3000	30
CSI-228	228	3000	30
CSI-254	254	3000	30
CSI-304	304	3000	30
CSI-318	315	3000	30
CSI-355	355	3000	30
CSI-406	406	3000	30
CSI-457	457	3000	30
CSI-508	508	3000	30
CSI-620	620	3000	30
CSI-800	800	3000	30

Storlek dimensions, tolerances and hållfastighet testade, klassifierade och certifierade enligt EN 13180.