AIRFLEX SL

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
En allroundslang lämplig för transport av pelletts, rök, pulver, vätska samt som skyddsslang för kopparkablar i gassytem.

EGENSKAPER
En spiral PVC slang med slät insida korrugerad utsida.

KONSTRUKTION
PVC-slang med hård PVC-spiral.

TEMPERATUROMRÅDE
-15°-+50°C

FÄRG
Blå, grå eller svart.

STANDARDLÄNGD
30 meter

Art.nummer	ID mm	Vikt kg/m	B.radie mm	Vakuum Bar (20°)
ASL-020	20	0,10	20	0,50
ASL-025	25	0,14	25	0,50
ASL-030	30	0,20	30	0,50
ASL-032	32	0,22	32	0,50
ASL-035	35	0,24	35	0,45
ASL-038	38	0,26	38	0,40
ASL-040	40	0,28	40	0,40
ASL-045	45	0,36	45	0,40
ASL-050	50	0,45	50	0,40
ASL-060	60	0,54	60	0,40
ASL-063	63	0,59	63	0,40
ASL-070	70	0,64	70	0,40
ASL-076	76	0,71	75	0,40
ASL-080	80	0,78	80	0,40
ASL-090	90	0,83	90	0,40
ASL-100	100	0,98	100	0,40
ASL-110	110	1,09	110	0,33
ASL-120	120	1,20	120	0,33
ASL-127	127	1,35	130	0,30

HYDAB SCANDINAVIA AB

Skallebackavägen 3
302 41 Halmstad
Sweden

Tel: 035-17 22 80
Fax: 035-10 76 25
Hemsida: www.hydab.se
E-post: info@hydab.se

Bankgiro: 968-6304
Vatt.No: SE559037 662901
F-skattebevis:5590376629
Säte: Halmstad