



POLYURETAN PUH-S

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För utsug av mycket slitande material som metallspån, plastgranulat, papper etc.

EGENSKAPER

Invändigt slät och smidig slang med mycket goda slit- och flödes- egenskaper.

Antistatiskt material $\leq 10^{10}$ Ohm.

God beständighet mot kemikalier.

KONSTRUKTION

Extruderad slang med kopparbelagd fjäderståls spiral.

Slangväggens tjocklek mellan spiralerna 1,5 mm

Livsmedelskvalité, uppfyller de europeiska kraven 10/2011 EC för transport av A.B.C.D1. Kan även fås med FDA material.

TEMPERATUROMRÅDE

-40°C till + 90°C (125°C tillfälligt)

STANDARDLÄNGD

32 mm och 127 mm 10 m

38-102 mm 20 m

Art.nummer	ID mm	OD mm	Vikt kg/m	A.tryck bar (20°)	Vakuum bar (20°)
PUH-032-S	32	40	0,44	3,095	0,875
PUH-038-S	38	46	0,52	3,025	0,865
PUH-040-S	40	48	0,55	3,000	0,860
PUH-045-S	45	53	0,62	2,958	0,845
PUH-051-S	51	59	0,66	2,330	0,835
PUH-055-S	55	63	0,71	2,143	0,755
PUH-060-S	60	68	0,78	1,955	0,730
PUH-070-S	70	79	0,97	1,600	0,615
PUH-076-S	76	85	1,05	1,575	0,555
PUH-090-S	90	99	1,25	1,300	0,425
PUH-102-S	102	111	1,49	1,190	0,355
PUH-127-S	127	136	1,84	0,960	0,265