



TBRT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utsugning av varm och kall luft, avgaser och ångor.

EGENSKAPER

Lätt och smidig, goda kemiska egenskaper, god beständighet mot UV och olja.

Svårantändligt material.

KONSTRUKTION

En tvålagrad nätarmerad termoplastisk slang med belagd fjäderståls spiral.

FÄRG

Svart

TEMPERATUROMRÅDE

-40° till +150°C

STANDARDLÄNGDER

6 och 10 m

Art.nummer	ID mm	Böjn.radie mm	Vikt g/m	A.tryck KpA (20°)	Vakuum mm VP(20°)
TBRT-025	25	7	180	170	350
TBRT-028	28	12	200	165	350
TBRT-032	32	12	212	160	350
TBRT-035	35	14	230	155	350
TBRT-038	38	14	245	155	350
TBRT-041	41	18	260	150	350
TBRT-044	44	20	270	145	350
TBRT-051	51	24	338	140	350
TBRT-060	60	26	400	115	350
TBRT-063	63	30	400	105	350
TBRT-070	70	30	440	92	350
TBRT-076	76	34	700	70	350
TBRT-080	80	34	750	65	340
TBRT-090	90	36	800	60	335
TBRT-102	102	36	915	55	330