



KLIMAFLEX SA

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sugslang för varm och kall luft, avgaser och ångor. Lämplig för industriella torkmaskiner, flytande media och utsugningsarmar. Lämplig att användas i zon 1 och 21 enligt ATEX/TRBS 2153 när båda spridningarna är jordade.

EGENSKAPER

Mycket lätt och flexibel slang

KONSTRUKTION

Slang av termoplastisk gummi (TPV) och helinbäddad kopparbelagd stålspral. Tjocklek mellan spiralerna 0,55 mm.

FÄRG

Svart

TEMPERATUROMRÅDE

-40° till +130°C (tillfälligt +150°C)

STANDARDLÄNGDER

20 m 102, 127 och 160 mm

Art.nummer	ID mm	YD mm	Böjn.radie mm	A.tryck Bar (20°)	Vakuum bar 20°)
SA-040	40	46	20	0,470	0,210
SA-051	51	56	33	0,380	0,177
SA-060	60	68	35	0,310	0,147
SA-065	65	73	38	0,300	0,147
SA-070	70	78	40	0,270	0,118
SA-076	76	84	43	0,260	0,083
SA-082	82	90	45	0,230	0,083
SA-090	90	99	50	0,210	0,083
SA-102	102	110	55	0,190	0,054
SA-127	127	136	68	1,170	0,054
SA-140	140	149	75	0,140	0,054
SA-152	152	161	80	0,130	0,054
SA-160	160	169	85	0,120	0,054
SA-180	180	189	95	0,100	0,054
SA-203	203	213	105	0,090	0,020
SA-254	250	264	130	0,080	0,018
SA-305	300	315	155	0,060	0,015