



METALLSLANG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Transport av varm luft, rök och gaser.

Även lämplig för transport av fasta slitande material såsom pulver, spån, granulat och damm.

EGENSKAPER

Slit och temperaturtålig.

KONSTRUKTION

Polygonslang i lindad hakprofil av galvaniserat stål

METALL kan även fås i rostfritt **METALL/R**

Slang utan tätande packning eller med packning i silikon eller fiberglas.

TEMPERATUROMRÅDE

Galvaniserat stål utan packning +500°C

Galvaniserat stål med silikonpackning +300°C

Galvaniserat stål med keramisk packning 500°C

Rostfritt stål utan packning +650°C

Rostfritt stål med silikonpackning +300°C

Rostfritt stål med keramisk packning 650°C

STANDARDLÄNGD

5, 10 m

Art.nummer	ID mm	YD mm	Böj.radie mm	Vikt ca kg/m
METALL-050	50	60	160	0,8
METALL-060	60	70	215	1,0
METALL-070	70	80	240	1,2
METALL-080	80	90	270	1,3
METALL-090	90	100	280	1,9
METALL-100	100	110	300	2,0
METALL-110	110	120	330	2,2
METALL-120	120	130	380	2,4
METALL-125	125	135	400	2,5
METALL-130	130	140	410	2,9
METALL-140	140	150	440	3,1
METALL-150	150	160	460	3,4
METALL-160	160	170	490	3,6
METALL-180	180	190	545	4,0
METALL-202	202	212	560	5,5
METALL-250	250	235	630	6,2
METALL-280	280	260	700	6,9
METALL-300	300	290	760	7,5
METALL-315	315	310	850	8,2
METALL-337	337	347	910	8,8

Tolleranser 5%