KORRUGERAD MATERIALSLANG 759



ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Vakuumslang för slitande material som sand, kol, jord, spån, textilfibrer och pellets.

EGENSKAPER
Lätt, med stor slitstyrka och god flexibilitet.
God åldings-, ozon- och nötningsbeständighet.

KONSTRUKTION
SBR-slang med special polymer.
Korrugerad utsida och slät insida,
förstärkt med stöttålig PVC-spiral.
Konduktivt slang enligt BS ISO 8031.

FÄRG
Svart

TEMPERATUROMRÅDE
-40° till +60°c

STANDARDLÄNGDER
30 meter 38-152 mm, 15 m 203 mm.

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt g/m	Böjn.radie mm	Vaccum m H_2O
759-038	38	46,2	550	51	10
759-051	50,8	59,8	740	64	10
759-063	63,5	75,0	1300	64	10
759-076	76,2	88,8	1600	77	10
759-090	88,9	104,3	2000	102	10
759-102	101,6	117,6	2630	115	9,7
759-127	126,8	145,5	3600	128	9,7
759-152	152,4	171,0	4590	235	9,7
759-203	203,2	229,6	8410	383	9,7

Vakuum vid 23° C+-2°

HYDAB SCANDINAVIA AB
Skallebackavägen 3
302 41 Halmstad
Sweden
Tel: 035-17 22 80
Fax: 035-10 76 25
Hemsida: www.hydab.se
E-post: info@hydab.se
Bankgiro: 968-6304
Vatt.No: SE559037 662901
F-skattebevis:5590376629
Säte: Halmstad